

## 商品共通の注意点

### 商品全体の注意点

	！ 注意点
商品全体	<ul style="list-style-type: none"> <li>●商品が予告なく仕様変更や生産中止・長期間在庫切れとなる場合があります。ご注文の際は価格、数量、納期などをご確認ください。</li> <li>●複数個まとめて販売(箱単位、袋単位など)を行っている商品は、<b>バラ売りはできませんのでご了承ください。</b></li> <li>●宅配便でお届けする商品の<b>現場への納品は、お受けできない場合や別途運賃がかかる場合があります。</b></li> <li>●同一商品をご注文いただいた場合でも、数量や内容によって分納となる場合があります。</li> <li>●納品時に商品の状態を必ずご確認ください。傷、凹み、欠けなどの不具合がある場合は弊社にご連絡をお願いします。<b>工期の遅れで発生した損害については補償できません。</b></li> <li>●商品には経年による汚れ、劣化、日焼けなどによる変色・退色などが発生する場合があります。</li> <li>●有機溶剤・強アルカリ性洗剤・強酸性洗剤での清掃は避けてください。シミ、塗装剥がれ、破損などの原因となる場合があります。</li> </ul>

### カテゴリー別の特性・注意点

	◆ 特性	！ 注意点
組積材	<ul style="list-style-type: none"> <li>●商品の特性上、<b>色柄のパラつき、仕上げムラなどがあります。</b></li> <li>●製造上発生する寸法許容差があります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ご計画、施工に際しては、<b>本カタログの施工資料を必ずご確認ください。</b></li> <li>●<b>施工時には仮並べをしてバランスをとってください。</b></li> <li>●一部商品を除き、コーナは左右兼用となります。ご注文時に左右の指定はお受けできません。</li> </ul>
張材	<ul style="list-style-type: none"> <li>●商品の特性上、<b>色柄のパラつき、仕上げムラなどがあります。</b></li> <li>●製造上発生する寸法許容差があります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ご計画、施工に際しては、<b>本カタログの施工資料を必ずご確認ください。</b></li> <li>●<b>施工時には仮並べをしてバランスをとってください。</b></li> <li>●張り付け場所、張り付け面の下地材、張材の材質・重量を考慮した接着剤・接着方法にて施工し、落下を防止してください。</li> <li>●張材の接着面へ雨水などが入らないよう、目地詰め・笠木取り付けなどの適切な処理を行ってください。雨水や凍害の影響を受けて、張材が剥がれる場合があります。</li> <li>●一部商品を除き、張材は宅配商品となります。ご注文の合計重量が400kgを超える場合には、納期が通常よりも2日程度長くなることや、分納になる場合があります。</li> </ul>
舗装材	<ul style="list-style-type: none"> <li>●商品の特性上、<b>色柄のパラつき、仕上げムラなどがあります。</b></li> <li>●製造上発生する寸法許容差があります。</li> <li>●透水性舗装材は、経年変化(目詰まり)で透水機能が低下します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ご計画、施工に際しては、<b>本カタログの施工資料を必ずご確認ください。</b></li> <li>●<b>施工時には仮並べをしてバランスをとってください。</b></li> <li>●下地の強度不足や過荷重による不陸、舗装材のヒビ・割れなどが発生しないよう、使用用途に合わせて設計してください。</li> <li>●緑化舗装材・緑化保護材は、芝生などの生育を保証するものではありません。</li> <li>●透水性舗装材は、機能保持のため、定期的な洗浄をお勧めします。</li> </ul>
ボーダー(笠木)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●商品の特性上、<b>色柄のパラつき、仕上げムラなどがあります。</b></li> <li>●製造上発生する寸法許容差があります。</li> <li>●ボーダー(笠木)は、表面部分が水平面となるため雨水がたまりやすく、汚れ沈着などが発生する場合があります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ご計画、施工に際しては、<b>本カタログの施工資料を必ずご確認ください。</b></li> <li>●<b>施工時には仮並べをしてバランスをとってください。</b></li> <li>●施工後にボーダー(笠木)に座ったり乗り上がったりしないでください。思わぬ事故につながる場合があります。</li> </ul>
ユニットウォールEVポートフェンス	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ユニットウォールには、「フロンロックベース」が付属しています(コルディアラックを除く)。P481～498の「フロンロックサイン」が取り付け可能です。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●サイン、ライトなどの取り付けについて、ユニゾンHPの「ユニットウォール取り付け可否一覧表」を合わせてご確認ください。</li> <li>●納品の際は、必ずお届け先にて立ち合いの上、荷降ろしのお手伝いをお願いします。</li> <li>●サイズが大きく、重量のある商品のため、2人以上の設置工事をお勧めします。</li> <li>●塗装面へ粘着テープを直接貼らないでください。塗装の変色・剥がれなどが発生する恐れがあります。</li> </ul>
宅配ボックスポスト	<ul style="list-style-type: none"> <li>●商品<b>は防雨型ですが、完全防水ではありません。</b></li> <li>●宅配ボックスで受け取りができるものは、一般郵便物と常温保存の宅配物です。貴重品や現金・重要書類・危険物・生鮮食品・生き物などは受け取れません。</li> <li>●故意、悪意によるいたづらに対する防御機能はありません。</li> <li>●鍵付商品は防犯性に工夫を施しておりますが、盗難を確実に阻止する商品ではありません。発生した損害については責任を負いかねます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●<b>ブロック壁などへ埋込み施工をする場合、あらかじめ開口を設けてから商品を埋め込んでください。</b>商品の天面にブロックなどの荷重が加わると、塗装剥がれ、雨水浸入、故障などの不具合が発生する恐れがあります。</li> <li>●<b>表示シールや塗装面に直接粘着テープなどを貼らないでください。</b>表示シールの剥がれ、塗装の変色・剥がれなどが発生する恐れがあります。</li> <li>●商品が水平になるように、また、扉下部・本体底面部の水抜き穴をふさがないように施工してください。</li> <li>●激しい風雨の場合は早めに郵便物や宅配物をお取りください。</li> <li>●雨により本体上面に水がたまりやす。ご使用の際は郵便物や宅配物が濡れないよう、ご注意ください。また、サビの原因になりますので、早めに拭き取ってください。</li> <li>●取出扉などの開閉の際は手など挟まないよう、また、商品の端部などでケガをしないようご注意ください。</li> <li>●閉じ込められる恐れがありますので、宅配ボックス内に入らないよう、特にお子様にはご注意ください。</li> <li>●郵便物や宅配物の取り出し後は、取出扉を閉めて必ず施錠してください。郵便物や宅配物が過度に多い場合や重量物の場合、取出扉が開いてしまう恐れがあります。</li> </ul>
ライティング	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電気機器は電気用品安全法に基づいて設計・製造しています。</li> <li>●器具は耐塩害仕様ではありません。使用環境によっては、早期にサビ・腐食が発生する可能性があります。</li> <li>●LEDは同一商品の場合でも、商品ごとに発光色や明るさがバラツク場合があります。</li> <li>●周囲の温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、商品の寿命が短くなります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●DC12Vのエコルトは、必ずエコルトトランスに接続しご使用ください。他社のトランスやAC100V電源に直接接続すると、不点灯や照明器具の破損などの不具合が発生します。</li> <li>●36V以上の配線工事は必ず電気工事士にご依頼ください。</li> <li>●<b>結線部は必ず自己融着テープをコードが隠れるまで巻き、剥がれないように絶縁テープで止めて防水してください。</b>防水が十分でない場合は結線部より水が浸入し、照明器具の破損などの不具合が発生します。</li> <li>●<b>LEDモジュールの交換はできません。</b>本体ごとの交換となりますのでご了承ください。</li> <li>●LED照明と調光器具を併用しないでください。LED照明が故障する場合があります。</li> <li>●器具を改造しないでください。火災・感電・器具故障の原因となります。</li> <li>●外観に異常がなくても、1年に1回は照明器具の清掃・点検を行ってください。点検せずに長い間使い続けると、発煙、発火、感電、落下などに至る恐れがあります。</li> <li>●AC100Vライトの光源近く(電球・前面の本体・ガラス含む)を触らないでください。点灯中・消灯直後は高温になっており、火傷をする恐れがあります。</li> <li>●光源を直視しないでください。目を傷める恐れがあります。</li> </ul>
サインインターホンカバー	<ul style="list-style-type: none"> <li>●対応可能な書体・文字数・レイアウトは商品により異なります。▶詳しくはP518</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●商品により、繊細な構造になっています。無理な荷重や衝撃により変形、破損の可能性がありますので、取り扱いには十分ご注意ください。</li> <li>●塗装面へ粘着テープを直接貼らないでください。塗装の変色・剥がれなどが発生する恐れがあります。</li> </ul>
ウォーターシリーズ	<ul style="list-style-type: none"> <li>●<b>一部の商品を除き立水栓は凍害対策商品ではありません。</b></li> <li>●立水栓配管内や蛇口内の水が凍結した場合、蛇口や給水管が破損することがあります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水道工事、取り付け工事は指定水道工事に依頼してください。</li> <li>●凍結による破損を防止するため、あらかじめ不凍栓や水抜き栓を設置したり、立水栓や蛇口に毛布をかぶせるなどの気候に応じた対策が必要です。凍害によって発生した破損・水漏れなどは保証対象外となります。</li> <li>●<b>蛇口取り付け時に過度な力を加えると、取り付け部品が破損して水漏れが生じる可能性があります。</b></li> <li>●蛇口などは、必ず専用工具で取り付けください。</li> <li>●塗装面へ粘着テープを直接貼らないでください。塗装の変色・剥がれなどが発生する恐れがあります。</li> <li>●止水プラグを固定する場合は、シールテープで止水処理を行ってください。</li> <li>●ウォーターポットは、長時間水を溜めたままにしないでください。水漏れや凍結破損の原因となります。</li> </ul>
ガーデンファニチャーブランター	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ファニチャーは屋外で使用可能な商品ですが、雨ざらしの環境下に放置すると劣化が早まり、サビや破損などの原因となります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●<b>ファニチャーやブランターは輸入商品のため予告なく仕様変更や生産中止となる場合があります。</b>また、輸入状況によっては長期間在庫切れとなる場合がありますので、ご注文の際にご確認ください。</li> <li>●サイズが大きく、重量のある商品の納品については、必ずお届け先にて立ち合いの上、荷降ろしのお手伝いをお願いします。</li> <li>●ファニチャーは雨水や日射が当たらない場所での保管をお勧めします。</li> <li>●ブランターは土を入れたまま引きずらないでください。破損の原因となります。</li> <li>●ブランターの排水穴はふさがらないでください。水漏れや凍結破損の原因となります。</li> </ul>

### 素材別の特性・注意点

	◆ 特性	！ 注意点・お手入れ
コンクリート	<ul style="list-style-type: none"> <li>●製造ロットによって、<b>同色であっても表情の違いや色ムラ、色幅が生じる場合があります。</b></li> <li>●白華はセメント内部のアルカリ・カルシウム成分が自然環境・現場環境によって表面に現れる現象です。<b>湿潤状態が長く続くくと白華現象が促進されることがあります。</b></li> <li>●意匠表現としての詰まりムラや気泡穴、素材特性上の表面的なヒビやクラックが発生することがありますが、品質・強度には問題ありません。</li> <li>●天然骨材を原料としているため、骨材に含まれる鉄分がサビとして浮き出ることがあります。</li> <li>●コンクリート(モルタル含む)は、水を吸収すると膨張し、乾燥すると収縮する性質があります。また、凍害などが発生する場合があります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●<b>施工時には仮並べをしてバランスをとってください。</b></li> <li>●白華対策として、吸水防止剤「マクサム」、白華抑制剤「エフロカット」、白華除去剤「リケミックAC」をご用意しています。▶詳しくはP298・299。<b>ただし、ネスティオ、ステラシリーズは「リケミックAC」はご使用できません。</b></li> <li>●サビ、凍害の防止策として施工後に吸水防止剤の塗布をお勧めします。吸水防止剤につきましては、「マクサム」をご用意しています。▶詳しくはP300</li> <li>●汚れた場合は、毛の柔らかいブラシでこすり、水で洗い流してください。</li> <li>●汚れがひどい場合は中性洗剤を使い、洗浄後は洗剤をしっかりと洗い流してください。強アルカリ性洗剤、強酸性洗剤は使用しないでください。</li> <li>●高圧洗浄機による過度な清掃は控えてください。コンクリート表面が洗い流されて、色調や表情が変わってしまう場合があります。</li> </ul>
天然石	<ul style="list-style-type: none"> <li>●採掘場所や時期により、<b>同じ石種であっても色調・石模様は単一ではなく、バラつきがあります。</b></li> <li>●<b>吸水性により、白華現象、汚れ・苔の付着、風化、凍害などが生じる場合があります。</b></li> <li>●内部に含まれる鉄分がサビとして浮き出ることがあります。</li> <li>●表層剥離などが生じたり、経年変化による変色・退色が生じる場合があります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●同じ色・模様の商品を選別して出荷することはできません。</li> <li>●<b>採石事情によって、予告なく生産中止や長期間在庫切れとなる場合があります。</b>ご注文の際は在庫状況や納期などをご確認ください。</li> <li>●<b>施工時には仮並べをしてバランスをとってください。</b></li> <li>●白華現象、汚れの付着、風化、凍害、サビなどの防止・保護策として、施工後に吸水防止剤の塗布をお勧めします。吸水防止剤につきましては、石材用浸透性吸水防止剤「クリアコート」/「クリアコートスーパー」をご用意しています。▶詳しくはP301</li> <li>●サビが発生した場合は、サビ専用除去剤「サビクリーン」をご用意しております。▶詳しくはP303</li> <li>●<b>酸洗い(リケミックACなど)、酸性洗剤の使用は、変色・退色の原因となりますので行わないでください。</b></li> <li>●汚れがひどい場合は中性洗剤を使い、洗浄後は洗剤をしっかりと洗い流してください。</li> <li>●高圧洗浄機による過度な清掃は控えてください。石質によっては、色調や表情が変わったり表層が剥がれてしまう場合があります。</li> </ul>
レンガ	<ul style="list-style-type: none"> <li>●焼きもののため、<b>同色であっても自然な色ムラや色幅、表情、寸法にバラつきがあります。</b></li> <li>●焼成過程において原料に含まれる金属成分が表面に溶出し、黒い点になる場合がありますが、これは焼きものの製法上の特性であり不良品ではありません。</li> <li>●レンガは吸水性が高く、白華現象、汚れの付着、凍害などを引き起こす場合があります。</li> <li>●レンガ内に含まれている不燃物質が施工後、雨水などと共に色の付いたシミとなって出てくる場合があります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●<b>施工時には仮並べをしてバランスをとってください。</b></li> <li>●白華現象、汚れの付着、凍害などの防止・保護策として、施工後に吸水防止剤の塗布をお勧めします。吸水防止剤につきましては、「マクサム」をご用意しています。▶詳しくはP300</li> <li>●<b>酸洗い(リケミックACなど)、酸性洗剤の使用は、変色・退色の原因となりますので行わないでください。</b></li> <li>●汚れた場合は、雑巾で水拭きするか、スポンジで洗い流してください。毛の硬いデッキブラシなどは表面を傷つけますので、使用しないでください。</li> <li>●汚れがひどい場合は柔らかいブラシで中性洗剤を使い、洗浄後は洗剤をしっかりと洗い流してください。</li> </ul>
タイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>●焼きもののため、<b>同色であっても自然な色ムラと色幅、表情、寸法に多少のバラつきがあります。</b></li> <li>●白華現象、汚れの付着、凍害などを引き起こす場合があります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●<b>施工時には仮並べをしてバランスをとってください。</b></li> <li>●汚れた場合は、雑巾で水拭きするか、ブラシなどで中性洗剤を使い、洗浄後は洗剤をしっかりと洗い流してください。</li> <li>●水濡れする床では、滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。</li> </ul>
ガラス	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ガラス表面に水滴が付いて自然乾燥を繰り返すと、ガラスの表面が白く濁る「白やけ」という現象が起こる場合があります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ガラスの表面が白く濁る「白やけ」を防ぐため、水滴は早めに拭き取ってください。</li> <li>●ガラスの表面を保つため、時々乾いた布で拭いてください。油污れなどは、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませて軽く拭き取り、洗剤や水分を十分に取り除いてください。</li> <li>●研磨剤入りのクレンザーなどでの清掃は、表面を傷つける恐れがありますので行わないでください。</li> </ul>
ステンレス	<ul style="list-style-type: none"> <li>●<b>ステンレスは耐食性に優れていますが、絶対に錆びない材料ではありません。</b>表面にキズが付くと錆びやすくなります。また、環境や使用状況によって、塩分や鉄分などの付着による「もらいサビ」が発生します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●美しい状態を保つために、日常のお手入れをお願いします。時々乾いた布で拭いてください。</li> <li>●油污れなどは、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませて軽く拭き取り、洗剤や水分を十分に取り除いてください。</li> <li>●サビが発生した場合、進行を抑制するために初期段階での除去をお勧めします。市販の中性サビ落とし剤を用法に従ってお使いいただけます。</li> <li>●表面を傷つけたり、光沢やヘアラインを損なう恐れがありますので、研磨剤入りのクレンザーなどでの清掃は行わないでください。</li> </ul>
その他金属	<ul style="list-style-type: none"> <li>●<b>錆びにくい処理・塗装を施しておりますが、絶対に錆びない材料ではありません。</b>塗膜に傷が付くと錆びやすくなり、塗膜剥がれが生じる可能性があります。また、環境や使用状況によって、塩分や鉄分などの付着による「もらいサビ」が発生します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●美しい状態を保つために、日常のお手入れをお願いします。時々乾いた布で拭いてください。</li> <li>●油污れなどは、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませて軽く拭き取り、洗剤や水分を十分に取り除いてください。</li> <li>●サビが発生した場合、進行を抑制するために初期段階での除去をお勧めします。市販の中性サビ落とし剤を用法に従ってお使いいただけます。</li> <li>●表面を傷つけたり、光沢やヘアラインを損なう恐れがありますので、研磨剤入りのクレンザーなどでの清掃は行わないでください。</li> </ul>
樹脂(FRP・硬質発泡ウレタンなど)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使用状況や環境条件、<b>経年によって、クラックや退色、凍害などが発生する場合があります。</b></li> <li>●商品の内部にある樹脂部材を露出させたり、常設用ではない商品(ファニチャーなど)を屋外に設置すると劣化が早まります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●軽度の汚れなどは、水で軽く洗い流してください。</li> <li>●油污れなどは、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませ軽く拭き取ってください。</li> <li>●表面を傷つける恐れがありますので、研磨剤入りのクレンザーなどでの清掃は行わないでください。</li> </ul>
木材	<ul style="list-style-type: none"> <li>●木材の特性上、同ロットの材料でも通常の天然木材にみられる木目、木肌、色合いの違いがあります。</li> <li>●<b>雨や紫外線による色あせや変色、シミ、ムラ、腐れ、含水率減少によるヤセ、割れ、ささくれ、ひび割れ、節欠け、反り、曲がり、ねじれなどといった経年変化が生じます。</b></li> <li>●木製品には耐候性を高める木材保護塗料が施している商品があります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ささくれが生じた場合はケガ防止のため速やかにヤスリやサンドペーパーによる処理などを行ってください。</li> <li>●油分や木粉による表面の汚れは、固く絞った濡れタオルなどで拭き取ってください。日陰で数日間養生することで油分が適度に抜け、汚れがつきにくくなります。</li> <li>●汚れが目立つ場合は、毛先の柔らかいブラシなどでこすりながら水洗いしてください。しつこい汚れには中性洗剤をご使用ください。</li> <li>●<b>木材保護塗料の効果を持続させるため、定期的な塗り替えをお勧めします。</b>サンドペーパーで劣化した表層を削ってから木材保護塗料を塗布してください。</li> <li>●オイルフィニッシュ仕上げで塗装補修する場合は、オイルステイン系塗料で行ってください。</li> </ul>
GRC(ガラス繊維強化セメント)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●セメント内部のアルカリ・カルシウム成分が自然環境・現場環境によって表面に現れる白華現象が生じます。<b>湿潤状態が長く続きますと白華現象が促進されることがあります。</b></li> <li>●使用状況や環境条件、経年によって、クラックや退色、凍害などが発生する場合があります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●白華除去剤の「リケミックAC」をご用意しています。▶詳しくはP299</li> <li>●汚れた場合は、雑巾で水拭きするか、スポンジで洗い流してください。毛の硬いデッキブラシなどは表面を傷つけますので、使用しないでください。</li> <li>●汚れがひどい場合は中性洗剤を使い、洗浄後は洗剤をしっかりと洗い流してください。強アルカリ性洗剤、強酸性洗剤は使用しないでください。</li> </ul>