

お客様各位

株式会社ユニソ

ガーデンエクステリア商品総合カタログ2020／ガーデンエクステリア商品カタログ2020
廃番・仕様変更 ならびに 表記訂正 のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、2020年4月発刊の「ガーデンエクステリア商品総合カタログ2020」ならびに「ガーデンエクステリア商品カタログ2020」に掲載の商品につきまして、下記の通り、廃番・仕様変更を行います。あわせて、カタログの記載内容に誤りがございましたので、訂正させていただきます。

詳細は下記をご確認ください。

お客様にはご迷惑をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます。何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。



敬具

記



■廃番 廃番日：2020年7月31日（金）

カテゴリー	商品名	色	規格・名称	総合 カタログ 2020	商品 カタログ 2020
組積材	ストーンセレクト	全色	全規格	P110	-

■仕様変更 変更時期：7月上旬より順次

カテゴリー	商品名	仕様変更箇所	変更前	→	変更後	総合 カタログ 2020	商品 カタログ 2020	
宅配ポスト	ヴィコDB スリム90 ポスト有り（前出し）	郵便投入口のサイズならびに有効内寸を変更します。				幅341×高さ28mm 幅341×高さ40×奥行238mm 【側面図】 	P460	P130
		サイズ：郵便投入口 郵便ポスト：有効内寸	幅341×高さ37mm 幅341×高さ40×奥行244mm	→				
		郵便投入口のサイズならびに有効内寸を変更します。 ※メール便によっては、投函・取り出しが難しい場合があります。						
サイズ：郵便投入口 郵便ポスト：有効内寸	幅352×高さ38mm 幅352×高さ80×奥行365mm	→						
宅配ポスト	ヴィコDB 60+80 ポスト有り 後出し ヴィコDB 60+80 ポスト有り 後出し （スペーサー付） ヴィコDB 100 ポスト有り 後出し ヴィコDB 100 ポスト有り 後出し （スペーサー付）	郵便投入口のサイズならびに有効内寸を変更します。 ※メール便によっては、投函・取り出しが難しい場合があります。				幅321×高さ26mm 幅321×高さ70×奥行344mm 【側面図】 	P462・ 464	P132・ 134
		サイズ：郵便投入口 郵便ポスト：有効内寸	幅321×高さ38mm 幅321×高さ70×奥行355mm	→				
		郵便投入口のサイズならびに有効内寸を変更します。 ※メール便によっては、投函・取り出しが難しい場合があります。						

■表記訂正

カテゴリー	商品名	誤記の箇所	誤	→	正	総合 カタログ 2020	商品 カタログ 2020
組積材	ワズロック 3~5寸 ワズロック 6~8寸	商品ラインナップ:石種	ワラ<安山岩>	→	ワラ<花崗岩>	P92	-
舗装材	クレモナピース	価格表: クレマベージュ色の重量(kg)	約11.0/個	→	約11.0/袋	P255	-
		価格表: マイカブラック色の重量(kg)	約12.0/個	→	約12.0/袋		
	ワズロック 3~5寸 ワズロック 6~8寸	商品ラインナップ:石種	ワラ<安山岩>	→	ワラ<花崗岩>	P268	-
ポスト	ボルサ シリンダー錠 ボルサ ダイアル錠	サイズ:開時	幅447または449×高さ353×奥行397mm	→	幅447または449×高さ 437 ×奥行 412 mm [側面図] 	P485	P154
		サイズ:投入口	幅351×高さ39mm	→	幅351× 奥行 39mm		
		開閉スタイル・セキュリティ: 取出扉	フラップダウン 開口部にダンパーが付いており、開く扉の勢いが軽減されます。	→	ソフティオープン機能 開口部にダンパーが付いており、 一定の場所からゆっくりと自動的に開きます。		
	ピアット シリンダー錠 ピアット ダイアル錠	サイズ:開時	幅446または448×高さ352×奥行397mm	→	幅446または448×高さ 434 ×奥行 412 mm [側面図] 	P486	P156
		サイズ:投入口	幅351×高さ39mm	→	幅351× 奥行 39mm		
		開閉スタイル・セキュリティ: 取出扉	フラップダウン 開口部にダンパーが付いており、開く扉の勢いが軽減されます。	→	ソフティオープン機能 開口部にダンパーが付いており、 一定の場所からゆっくりと自動的に開きます。		
施工資料	[舗装材/施工手順] ロジ洗い出しキット	●標準仕様: 専用下塗モルタルの混水量	約0.3ℓ/袋	→	約 0.4 ℓ/袋	P705	P435

以上



中国営業部 / 〒731-3167 広島市安佐南区大塚西6丁目2番20号
九州営業部 / 〒812-0065 福岡市東区二又瀬新町15番5号

TEL 082-849-6860 FAX 082-849-6870
TEL 092-626-7051 FAX 092-626-7053

[拠点]名古屋・東海東・東海西・豊田・岐阜・三重・北陸・寝屋川・京都・阪和・阪神・姫路・岡山・広島・福岡 [生産拠点]豊田・京都
ホームページアドレス <http://www.unison-net.com>