
ヴェローナ、オルビア、カタリナ、ピエンタ、ビスマーク、フォロ、プラート、プレーリー、ペスカ、ポルト参考施工図

社内基準に基づいて推奨する施工図となります。 設計条件 ●路床 設計CBR3%以上 ●寒冷地域は除く


※1:住宅の駐車場など1日数回程度乗用車が駐・停車する非公共スペースの駐車場

▼ 歩行者系道路(歩道・広場)



歩掛表	(100 m²当り)
名 称	数量
張付けモルタル	0.24 m ³
敷きモルタル	3.50 m³
目地モルタル	0.06m³
コンクリート	7.00 m ³
300角	1,111.11枚
600 × 300	555.55枚
600角	277.77枚
900 × 150	740.74枚
タイルエ	15.00人
普通作業員	6.00人
BALIFAR	0.007

■住宅の駐車場などの非公共スペース ※1



歩掛表	(100 m²当り)
名 称	数 量
張付けモルタル	0.24 m ³
空練りモルタル	3.50 m ³
目地モルタル	0.06 m ³
コンクリート	10.00m³
溶接金網	100.00m²
300角	1,111,11枚
600 × 300	555.55枚
600角	277.77枚
900 × 150	740.74枚
タイルエ	15.00人
普通作業員	6.00人