



水抜き穴
天井取付けの場合は
付属のブッシングを
取り付けてください。

入力電圧	100V
入力電流	0.11A
消費電力	6W
器具光束	379lm
固有エネルギー消費効率	63.1lm/W
相関色温度	2700K
演色評価数	Ra94
LEDモジュール寿命	40000時間

可動範囲
首振り角度 100°
回転角度 片側90°

照射面近接限度 10cm

高演色LED照明(高演色形クラス2)

LED電球フラット形	LDF6N.(L)-H-GX53/75/R90	No.293A,293B
適合ランプ		

9	ランプ	1		LDF6L-H-GX53/75/R90	No.293B	特記事項 防雨型 天井面・壁面取付兼用型 適合ランプ LED電球フラット形(電球色) 定格 100V 6W 速結端子付 重量 0.7 Kg
8	ソケット	1			GX-53	
7	角度調節ネジ	1	ADC	黒色塗装		
6	グローブ	1	アクリル	乳白ケシ		
5	本体	1	ADC	黒色塗装		
4	アーム	1	ADC	黒色塗装		
3	パッキンA	1	EPDM	黒		
2	フレンジ	1	ADC	黒色塗装		
1	取付金具	1	SUS			
部番	部品名	員数	材質	仕上	備考	

作図	田島 承認 藤原	A	H	R	品名	OG 264015LR
改定	/ / / /	尺度	1/3	オーデリック株式会社		記号 数量 十一
/ / /	030707	R				