



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形地面固定専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、壁面、浴室、サウナ風呂、業務浴室、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事をJIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようご注意ください。樹木の立枯れや器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
- 塩害地域には取り付けしないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下・感電・火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラストがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	220 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	45.8 lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	1.0 kg	特記事項
8	キャプタイヤケーブル	H-HVCT 2芯X0.75sq	外形寸法φ8.8	機能	防雨用		特記事項 1/2照度角 35° 調光器併用不可 キャプタイヤケーブル5m付 差込プラグ付 注)アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。 スパイクが最後まで差し込めない場所、コンクリートで固める場所では使用しないでください スイッチ無し
7	前面ガラス	強化ガラス	透明	取付場所	屋外 地中差込専用		
6	反射板	ポリカーボネート	アルミ蒸着	電源接続	差込プラグ		
5	前面カバー	アルミダイカスト	黒サテン塗装	消費電力	4.8 W	定格電圧 100 V	
4	本体	アルミダイカスト	黒サテン塗装	電気容量	8 VA		
3	アーム	アルミダイカスト	黒サテン塗装	LED 付 交換不可	LED 4.8W 演色性 Ra96 電球色 (2700K)		
2	フランジ	アルミダイカスト	黒サテン塗装				
1	スパイク	ステンレス	黒塗装				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	1.0 kg	谷口 伊藤 ⑦