



入力電圧	100V
入力電流	0.1A
消費電力	6.0W
器具光束	517lm
固有エネルギー消費効率	86.1lm/W
相関色温度	2700K
演色評価数	Ra80
LEDモジュール寿命	40000時間

LED電球一般形	LDA6N,(L)-G/2	No.255EL,255FL
適合ランプ		

可動範囲	
首振り角度	90°
回転角度	360°

照射面近接限度 10cm

11	ランプ	1		LDA6L-G/2	No.255FL
10	ソケット	1	磁器		E26
9	角度調節ネジ	1	ADC	マットシルバー色塗装	
8	パッキンB	1	シリコン	透明	
7	反射板	1	AP	銀色アルマイト鏡面	
6	フード	1	アクリル	透明	
5	本体	1	アクリル	乳白	
4	アーム	1	ADC	マットシルバー色塗装	
3	パッキンA	1	EPDM	黒	
2	フ렌ジ	1	ADC	マットシルバー色塗装	
1	取付金具	1	SUS		
部番	部品名	員数	材質	仕上	備考

特記事項 防雨型
天井面・壁面取付兼用型
白熱灯使用不可

適合ランプ
LED電球一般形(電球色)

定格 100V 6W

速結端子付 重量 0.7 Kg

作図	上杉 承認 久富	A	H	R3	品名	OG 254340LD			
改定	27 ⁶ / ₂₄	30 ¹⁰ / ₂	3 ¹⁰ / ₄	/	尺度	1	記号	数量	十一
/	/	/	260714		1	3	オーデリック株式会社		