



入力電圧	100V
入力電流	0.065A
消費電力	3.7W
器具光束	182lm
固有エネルギー消費効率	49.1lm/W
相関色温度	2700K
演色評価数	Ra94
LEDモジュール寿命	40000時間

可動範囲

首振り角度 140°

回転角度 350°

照射面近接限度 10cm

高演色LED照明 (高演色形クラス2)

適合ランプ	
LED電球ミニクリプトン形	LDR4L, IN-W-E17/R90 No.257EL, 257EN

11	ランプ	1		LDR4L-W-E17/R90	No.257EL
10	ソケット	1	磁器		E17
9	角度調節ネジ	1	ADC	マットシルバー色塗装	
8	パッキン	1	シリコン	黒	
7	パネル	1	強化ガラス	透明	
6	フード	1	ADC	マットシルバー色塗装	
5	本体	1	ADC	マットシルバー色塗装	
4	アーム	1	ADC	マットシルバー色塗装	
3	コード	1	キャブタイケーブル	黒	2芯、5m、差込プラグ付
2	台座	1	ADC	マットシルバー色塗装	
1	支柱	1	ADC	マットシルバー色塗装	
部番	部品名	員数	材質	仕上	備考

特記事項

防雨型

適合ランプ
LED電球ミニクリプトン形 (電球色)

定格 100V 3.7W

重量 2.0 Kg

作図	上杉 承認 藤原	A	H	R	品名	OG 254574LR				
改定	/	/	/	/	尺度	1	5	記号	数量	十一
/	/	/	030526	R						
オーデリック株式会社										