

## アルタ、エリダ、シルマ、リゲル、アルバ、ジャスティ、チョイ参考施工図 「壁式構造関係設計規準集・同解説(メーソンリー編)」による

#### ■塀 GLより高さ1,100(基礎より6段積み、ボーダー含む) ■土留め GLより高さ400(基礎より2段積み)




### ■参考根切り断面図



歩掛表	(1m当り)
名 称	数量
根切り	0.538m³
埋戻し	0.346m <sup>3</sup>
残土処理	0.192m <sup>3</sup>
クラッシャーラン	0.064m <sup>3</sup>
捨コンクリート	0.019m <sup>3</sup>
型枠	0.800m²
コンクリート(Fc18)	0.116m <sup>3</sup>
鉄筋D10	5.803kg
充填モルタル(1:3)	0.023m <sup>3</sup>
目地モルタル(1:3)	0.007m <sup>3</sup>
基本形横筋	12.500個
ファインボーダー16(笠木)	2.500個
ボーダー ヴェルテボーダー16本体(笠木)	0.500個
ヴェルテボーダー16ストッパー金具	2.000個
ブロックエ	0.214人
普通作業員	0.129人

### - タテ筋D10@400 基本形横筋(片面) ∃⊐筋D1u 水抜きパイプ VUφ50(1本/3m) GL 400 水抜きフィルター -D10@400 250 D10 D13 - 捨コンクリート 88 - クラッシャーラン (C-40) 140 410 50 50


# ■参考根切り断面図



歩掛表	(1m当り)
名 称	数量
根切り	0.803m <sup>3</sup>
埋戻し	0.631m <sup>3</sup>
残土処理	0.172m <sup>3</sup>
クラッシャーラン	0.069m <sup>3</sup>
捨コンクリート	0.020m <sup>3</sup>
型枠	0.500m <sup>2</sup>
コンクリート(Fc18)	0.097m <sup>3</sup>
鉄筋D10	3.073kg
鉄筋D13	2.985kg
充填モルタル(1:3)	0.009m <sup>3</sup>
目地モルタル(1:3)	0.003m <sup>3</sup>
基本形横筋(片面)	5.000個
水抜きパイプVU ø 50	0.133本
水抜きフィルター(200×200、t10)	0.133枚
ブロックエ	0.079人
普通作業員	0.028人

# アルタ、エリダ、シルマ、リゲル、アルバ、ジャスティ、チョイ割付け図

※参考根切り断面図 1.土質及び現場の状況により、断面図が異なりますので、ご注意下さい。また、 余掘りは見込んでいませんのでご留意下さい。 2.根切りにより掘り出した土は、土質によりボリューム が増加する場合があります。 残土処理の数量については、現場状況に合わせて調整をして下さい。



●モデュール寸法で表示しています。